

WPCTN Wspornik sufitowy

Informacje:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał


Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Wsporniki sufitowe	
Do wspornika o rozmiarze	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000
Wsporniki sufitowe	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000
Wsporniki sufitowe	200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000

Wersje:

Symbol	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
WPCT200N	200	1,26	731220	10
WPCT300N	300	1,54	731230	10
WPCT400N	400	1,82	731240	10
WPCT500N	500	2,10	731250	10
WPCT600N	600	2,37	731260	4
WPCT700N	700	2,65	731270	4
WPCT800N	800	2,93	731280	4
WPCT900N	900	3,21	731290	4
WPCT1000N	1000	3,49	731211	4
WPCT2000N	2000	6,28	731212	4
WPCT3000N	3000	9,60	731213	4