

PMO1 Puszka łączeniowo-rozgałęźna

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, $U_i=400$ V, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od 7 mm do 18,5 mm. Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołków stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGK6x12. Montaż puszek na korycie siatkowym za pomocą uchwytu puszek UP1 lub UPP... i kompletu SGNM6x12 lub SGK6x12



Warianty wykonania

Warianty wykonania

Warianty wykonania

MATERIAŁ

PMO1 - stal ocynkowana PN-EN 10152, malowana proszkowo RAL 2003
 - kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury,
 - dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
 - mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe

Przekroje żył możliwe do połączenia w jednym otworze (puszka łączeniowa) 0,5-6mm²

Ilość żył i ich przekroje możliwe do połączenia 1x2,5mm²+1x1,5mm² w jednym otworze (puszka rozgałęźna) 5x0,5mm² 3x1,5mm² 5x0,75mm² 4x1,0mm²

Stopień ochrony IP65

Możliwość zastosowania dławików skrętnych M25

Wersje:

Symbol	Ilość kostek zaciskowych	Ilość dławików	Przekroje kabli puszki łączeniowe	Przekroje kabli puszki rozgałęźne	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PMO1(5/6)	5	6	0,5 mm ² - 6 mm ²	0,5 mm ² - 1,5 mm ²	801100	1
PMO1(5/3)	5	3	0,5 mm ² - 6 mm ²	0,5 mm ² - 1,5 mm ²	801200	1
PMO1(3/3)	3	3	0,5 mm ² - 6 mm ²	0,5 mm ² - 1,5 mm ²	801300	1