

PMO2E Puszka łączeniowo-rozgałęźna

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, $U_i=400\text{ V}$, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od 11 mm do 24 mm. Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołków stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGK6x12. Montaż puszki na korycie siatkowym za pomocą uchwyty puszki UP2 lub UPP... i kompletu SGNM6x12 lub SGK6x12.



Wymiary i symbole

Symbol

Wymiary

Symbol

Wymiary

Symbol

Wymiary

MATERIAŁ

PMO2 E - blacha kwasoodporna 1.4301 malowana proszkowo RAL 2003
 - kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysoką temperaturę,
 - dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
 - mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe

Przekroje żył możliwe do połączenia w jednym otworze (puszka łączeniowa) 1-10mm²

Ilość żył i ich przekroje możliwe do połączenia w jednym otworze (puszka rozgałęźna) 6x1,0mm²
 6x1,5mm²
 4x2,0mm²
 2x4,0mm²

Stopień ochrony IP65

Możliwość zastosowania dławików skrętnych M32

Wersje:

Symbol	Ilość kostek zaciskowych	Ilość dławików	Przekroje kabli puszki łączeniowe	Przekroje kabli puszki rozgałęźne	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PMO2(5/6)E	5	6	1mm ² -10mm ²	1mm ² -4mm ²	802011	1
PMO2(5/3)E	5	3	1mm ² -10mm ²	1mm ² -4mm ²	802021	1
PMO2(3/3)E	3	3	1mm ² -10mm ²	1mm ² -4mm ²	802031	1