

KDSZH60 Korytka siatkowe z łącznikiem zatraskowym zgrzewanym H60

Informacje:

Dostępne w IV kwartale 2015



Innowacyjne połączenie korytek siatkowych!
Dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym zastosowanych materiałów do produkcji łączników zatraskowych, uzyskano połączenie porównywalne z połączeniami śrubowymi - potwierdzone w testach.

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Drut cynkowany galwanicznie

Na zamówienie:

F - Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - Stal kwasoodporna

L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Zalety:

- Szybki proces montażu
- Łączniki zamocowane na stałe z korytkiem
- Zwiększone parametry wytrzymałościowe

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDSZ60H60/3	60	2200	3000	0,55	940106	8
KDSZ100H60/3	100	4300	3000	0,79	940110	8
KDSZ150H60/3	150	7000	3000	0,85	940115	8
KDSZ200H60/3	200	9400	3000	1,09	940120	4
KDSZ300H60/3	300	14600	3000	1,76	940130	4
KDSZ400H60/3	400	19800	3000	2,14	940140	2
KDSZ500H60/3	500	25000	3000	3,09	940150	2
KDSZ600H60/3	600	30200	3000	3,56	940160	2