

KDS/KDSOF Korytka siatkowe

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał

Drut ocynkowany metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Maksymalne obciążenie

KDS/KDSO60H60/3: 2 kg/m
KDS/KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m.

Do łączenia koryt siatkowych dla szerokości:

- 60mm należy użyć 2 x USSN/USSO
- 100 ÷ 200 mm należy użyć min. 3 x USSN/USSO
- 300 ÷ 400 mm należy użyć min. 4 x USSN/USSO
- 500 ÷ 600 mm należy użyć min. 5 x USSN/USSO

**Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte
końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.**

Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDS/KDSO60H60/3F	60	3000	970506	8
KDS/KDSO100H60/3F	100	3000	970510	8
KDS/KDSO150H60/3F	150	3000	970515	8
KDS/KDSO200H60/3F	200	3000	970520	8
KDS/KDSO300H60/3F	300	3000	970530	4
KDS/KDSO400H60/3F	400	3000	970540	2
KDS/KDSO500H60/3F	500	3000	970550	2
KDS/KDSO600H60/3F	600	3000	970560	2