

KDS/KDSOE Korytka siatkowe

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał

Drut ze stali kwasoodpornej

Na zamówienie:

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Maksymalne obciążenie

KDS/KDSO60H60/3: 2 kg/m

KDS/KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m.

Do łączenia koryt siatkowych dla szerokości:

- 60mm należy użyć 2 x USSN/USSO

- 100 ÷ 200 mm należy użyć min. 3 x USSN/USSO

- 300 ÷ 400 mm należy użyć min. 4 x USSN/USSO

- 500 ÷ 600 mm należy użyć min. 5 x USSN/USSO

Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte

końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.



Wersje:

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KDS/KDSO60H60/3E	60	3000	960101	8
KDS/KDSO100H60/3E	100	3000	960102	8
KDS/KDSO150H60/3E	150	3000	960103	8
KDS/KDSO200H60/3E	200	3000	960104	8
KDS/KDSO300H60/3E	300	3000	960105	4
KDS/KDSO400H60/3E	400	3000	960106	2
KDS/KDSO500H60/3E	500	3000	960107	2
KDS/KDSO600H60/3E	600	3000	960108	2