


PMO3BE Puszka łączeniowo - rozgałęźna z bezpiecznikiem

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Puszka łączeniowa i rozgałęźna, $U_i=400\text{ V}$, z trwałym zachowaniem funkcji łączenia E30 / E60 / E90 wg DIN 4102 część 12. Stopień ochrony IP65, zakres uszczelnienia od $\varnothing 7\text{ mm}$ do $\varnothing 28\text{ mm}$. Mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe do betonu za pomocą kołków stalowych. Do drabinek i korytek kablowych za pomocą śruby SGK6x12. Montaż puszki na korycie siatkowym za pomocą uchwyty puszki UP2 lub UPP... i kompletu SGNM6x12 lub SGK6x12



MATERIAŁ

PMO3BE - blacha kwasoodporna 1.4301 malowana proszkowo RAL 2003
- kostka zaciskowa wykonana jest ze specjalnej ceramiki odpornej na wysokie temperatury,
- dławik wykonany jest z tworzywa bezhalogenowego
- mocowanie poprzez zewnętrzne uchwyty montażowe
- gniazdo bezpiecznikowe pod wkładkę D01

Przekroje żył możliwe do połączenia w jednym otworze 1-16mm²

Stopień ochrony IP65

Możliwość zasosowania dławików skrętnych M40