

KAP Korytko H60

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał


stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Uwaga!

Łączenie koryt tylko za pomocą łączników.

(brak wycięcia w burcie koryta).

Do montażu należy użyć komplety śrubowe

SGK M6x10 lub SG M6x10.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KAP100H60/3	100	3000	2,37	5800	171516	12
KAP150H60/3	150	3000	2,88	8800	171616	6
KAP200H60/3	200	3000	3,32	11800	171716	6
KAP300H60/3	300	3000	4,31	17800	171816	6
KAP400H60/3	400	3000	5,31	23800	171916	4
KAP500H60/3	500	3000	6,29	29800	172016	2
KAP600H60/3	600	3000	7,26	35800	172116	2