

CMM41H21F Ceownik montażowy

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych. Jako element wsporczy dla wysięgników: **WW**, **WWS/WWSO**, **WWC**, **WWCN**, **WMC/WMCO**, **VMCN**, **WPL**, **WWD**, **WPT**, **WTL**, **WWT**.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

Stal ocynkowana metodą Sendzimira



PN-EN 10346:2011

Na zamówienie:

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb,

oprócz CMC41H21, CMM41H21 i CMT41H21

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL



Wymiary ceowników ze stali kwasoodpornej

Wersje:

Grubość blachy: **2,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CMM41H21/02F	41	21	200	0,46	620312	50
CMM41H21/03F	41	21	300	0,59	620313	50
CMM41H21/04F	41	21	400	0,92	620314	30
CMM41H21/05F	41	21	500	1,05	620315	30
CMM41H21/06F	41	21	600	1,38	620306	30
CMM41H21/07F	41	21	700	1,51	620307	8
CMM41H21/08F	41	21	800	1,84	620308	8
CMM41H21/09F	41	21	900	1,97	620309	8
CMM41H21/1F	41	21	1000	2,10	620311	8
CMM41H21/2F	41	21	2000	4,20	620322	8
CMM41H21/3F	41	21	3000	6,30	620332	8
CMM41H21/6F	41	21	6000	12,60	620360	8