


SDB40 Stopa dachowa

Informacje:

Zastosowanie:

Modułowy system podpór do ustawiania na dachach tras kablowych, urządzeń klimatyzacyjnych, rur, agregatów, chodników, paneli solarnych, fotowoltaicznych, itp. Montaż na dachach płaskich. System przystosowany do ceowników wzmocnionych i montażowych 40x40 lub 41x41



Wykresy techniczne stopy dachowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
 PN-EN ISO 1461:2011
 Na zamówienie:
 E- stal kwasoodporna
 L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Zalety:

- montaż konstrukcji nośnych na dachach pokrytych papą, bez ingerencji w powłokę ochronną dachu
- anty-poślizgowa mata izolująca zapewniająca idealne rozłożenie obciążenia