


Złącze M8 x 1 / Ø 8 mm
Żeńskie, proste, specjalne
B5133-0


TURCK

Industrial
Automation



- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 3-piny
- metr. Gwint M11 x 0,75
- Średnica przewodu 3,5 ... 5,0 mm

Konfiguracja terminali



Typ	B5133-0
Nr kat.	6901030
Złącze strona A	
Liczba pinów	Żeńskie złącze rozbielalne, M8x1, prosty 3
Styki	metal, CuZn, złocone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, PA 66 (UL 94 HB), czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, PBT, czarny
Gwint montażowy	M11x0.75
Nakrętka/śruba	metal
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, Neopren
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	3.5... 5mm
Przekrój przewodu/możliwości mocowania	0.14...0.5mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie znamionowe [U _{max}]	maks. 60 V
Obciążalność prądowa	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω
Rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
stacjonarna	-40 ... 85°C