

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

750104



Dane

Wersja produktu:	1.0
Zezwolenia:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Możliwości zastosowania:	Czujnik drzwi ochr.;Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Monit. bariery świetl. typ.4;Monit. bariery świetl. typ.2 bez T;Monit. bariery świetl. typ.2 z T
Tryby pracy:	jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarć międzykanałowych;Testowanie rozruchu;start ręczny z przek.;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych;Autotest
Norma produktu:	EN 60947-5-1
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opózn.:	3
Ilość styków pomocniczych:	1
Number of semiconductor outputs:	1
Kategoria zatrzymania:	0
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	5.0 A
Prąd maks. przy AC15:	5.0 A
Wymiary: szerokość:	22.5 mm
Wymiar wysokości:	98.0 mm

Wymiar głębokości:	120.0 mm
Ciężar brutto:	200 g
Ciężar netto:	190 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 55 °C

Pow. produkty...



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750900

PNOZ s pIE



750910

PNOZ s nIE