

## Kaseta suwnicowa PKS-8\W06



### Opis produktu

- 1 Przycisk bezpieczeństwa SP22-B-01
- 2 Przyciski z stykami NO+NO/2
- 4 Przyciski z stykami NO

### Masa

740 g

### Dane techniczne

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$                        | 500 V                                                                                                                                                                                                           |
| Prąd znamionowy ciągły $I_n=I_{th}$                       | 10 A                                                                                                                                                                                                            |
| Prąd znamionowy łączeniowy $I_e$ w kat.AC-15              | 2,5 A (230 V)<br>1,6 A (400/500 V)                                                                                                                                                                              |
| Prąd znamionowy łączeniowy $I_e$ w kat.DC-13              | 4 A (24 V)<br>1 A (110 V)<br>0,25 A (220 V)                                                                                                                                                                     |
| Zabezpieczenie zwarciovie torów łącznika                  | 10 A (wkładka bezpiecznikowa szybka)<br>1 kA (spodziewany prąd zwarciovie dla $U_e=500$ V)                                                                                                                      |
| Trwałość mechaniczna                                      | 0,3 mln (cykli przestawieniowych)                                                                                                                                                                               |
| Trwałość łączeniowa                                       | 0,2 mln (przy znamionowych napięciach i prądach łączeniowych)<br>1,0 mln (cykli łączeniowych)<br>- do 80 VA (łączenie elektromagnesów prądu przemiennego)<br>- do 10 W (łączenie elektromagnesów prądu stałego) |
| Częstość łączy                                            | do 3600 h <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia                                     | -40 ... +70°C (pracy)<br>-40 ... +70°C (przechowywania)                                                                                                                                                         |
| Odporność na wibrację (wg PN-EN 60068-2-6)                | 2...13, 2...100 Hz (częstotliwości)<br>± 1 mm (amplituda)<br>± 0,7 g (przyspieszenie)                                                                                                                           |
| Odporność na uderzenia (wg PN-EN 60068-2-27)              | 15 g (przyspieszenie szczytowe)<br>11 ms (czas trwania impulsu)                                                                                                                                                 |
| Odporność na wilgotne gorąco cykliczne (PN-EN 60068-2-30) | 55°C (temperatura otoczenia)<br>95% (wilgotność względna)                                                                                                                                                       |
| Odporność na mgłę solną cykliczną (wg PN-EN 60068-2-52)   | ostrość próby 1                                                                                                                                                                                                 |
| Stopień ochrony kasety                                    | IP65                                                                                                                                                                                                            |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych                       | 2x 1...2,5 mm <sup>2</sup> (jednodrutowych)<br>2x 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> (linek)                                                                                                                            |
| Położenie pracy                                           | dowolne                                                                                                                                                                                                         |
| Oznaczenie zacisków                                       | PN-EN 50013                                                                                                                                                                                                     |
| Zgodność z normą                                          | PN EN 60204-32<br>PN EN 60947-1<br>PN-EN 60947-5-1<br>PN-EN 60947-5-5<br>2006/42/WE -Dyrektywa maszynowa<br>2006/95 WE -Dyrektywa niskonapięciowa                                                               |

### Budowa symbolu zamówieniowego

PKS-8\W06

### Elementy składowe

#### Napędy przycisków

Napęd B SP22-1414

Napęd kompaktowy suwnicowy PKS-1401

#### Łączniki


Łączniki przycisków SP22 standardowe

Łączniki przycisków SP22 dwustopniowe

#### Dławnice

Dławnica PKS-7602\P01

### Schemat



### Wymiary

