

Obudowy puste

## AKi 2-g



### AKi 2-g

Obudowy puste

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 74140201

Wymiary: 300 x 300 x 132 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP65,  
Poliwęglan,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC,  
Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w  
środowisku przemysłowym i chronionych obszarach  
zewnętrznych

**Skrzynka: Poliwęglan, Pokrywa: Poliwęglan,  
wzmocniony włóknem szklanym, szary,  
Membrany wypychane, M20/M25/M32/M40, (56  
Bok)**

**Dołączone akcesoria:**

**10 Podwójne wpusty membranowe IP66 M20  
Zakres uszczelnienia 7 - 12 mm, 2 Podwójne  
wpusty membranowe IP66 M25 Zakres  
uszczelnienia 9 - 16 mm, 2 Podwójne wpusty  
membranowe M32 Zakres uszczelnienia 14 - 21  
mm, 1 Podwójne wpusty membranowe IP66 M40  
Zakres uszczelnienia 19 - 28 mm**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 690 V  |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 1000 V |
| Stopień ochrony:                 | II     |
| Rodzaj ochrony:                  | IP65   |
| UL Type Rating:                  | b.d.   |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części górnej: | szary |
|----------------------|-------|

### Wymiary

|            |        |
|------------|--------|
| Szerokość: | 300 mm |
| Długość:   | 300 mm |
| Wysokość:  | 132 mm |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | tak    |
| Jakość przemysłowa:                          | tak    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | V2     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 960 °C |

### właściwości mechaniczne

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj mocowania:              | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość udarowa:          | IK08                    |
| możliwość plombowania:         | tak                     |
| Moment obrotowy śruby pokrywy: | 1.2 Nm                  |
| Do łączenia szeregowego:       | tak                     |
| Rodzaj części górnej:          | Pokrywa                 |

## Warunki otoczenia

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %                        |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %                        |
| Temperatura otoczenia min.:               | -35 °C                      |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 80 °C                       |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 60 °C                       |
| Miejsce montażu:                          | chroniony obszar zewnętrzny |
| Miejsce zastosowania:                     | AUSSENGESCHUETZT            |

## Materiał

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Materiał części dolnej: | Poliwęglan                              |
| Materiał części górnej: | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan                              |
| Materiał śruby pokrywy: | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym   |

## Akcesoria

[19000501 - ASS-gro - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[56273501 - AK NS35-250 - Szyna znormalizowana](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Nakładki do mocowania zewnętrznego](#)

[79500201 - AK MPI 2 - Płyta montażowa](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Szyna znormalizowana](#)

[79605001 - AKi ABF 2 - Kołnierz montażowy](#)

[79791001 - AK TW - Przegroda](#)

## Cable gland

