

Obudowy puste

AL 88-6



AL 88-6

Obudowy puste

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 15000501

Wymiary: 80 x 75 x 57 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66,
Aluminium malowane proszkowo, Wewnętrzne
punkty mocowania, do instalacji w środowisku
przemysłowym i chronionych obszarach
zewnętrznych

**Skrzynka: Aluminium malowane proszkowo,
Pokrywa: Aluminium malowane proszkowo,
srebrnoszary, gładkie ściany boczne**

IP66

IK09



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP66
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części górnej:	srebrnoszary
----------------------	--------------

Wymiary

Szerokość:	80 mm
Długość:	75 mm
Wysokość:	57 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
bezhalogenowy:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK09
Moment obrotowy śruby pokrywy:	2.5 Nm
Do łączenia szeregowego:	nie
Rodzaj części górnej:	Pokrywa

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	75 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	chroniony obszar zewnętrzny
Miejsce zastosowania:	AUSSENGESCHUETZT

Materiał

Materiał części dolnej:	Aluminium malowane proszkowo
Materiał części górnej:	Aluminium malowane proszkowo
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan

Akcesoria

[15400401 - AL ALS-kl - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[15500501 - AL MPS-88 - Płyta montażowa](#)