



Obudowy puste

## AL 1808-6

### AL 1808-6

Obudowy puste

**CUSTOMIZABLE**

175 x 80 x 57 mm

Numer artykułu: 15000701

Obudowy puste, Aluminium, powlekana lakierem proszkowym, srebrnoszary, podobny do RAL 7001



IP66

IK09



## dane techniczne

### środki

|               |        |
|---------------|--------|
| Szerokość:    | 175 mm |
| Długość:      | 80 mm  |
| wysokość:     | 57 mm  |
| Inner height: | 51 mm  |

### Material

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Base:        | aluminium Si 12,<br>srebrnoszary,<br>podobny do RAL<br>7001 |
| Pokrycie:    | aluminium Si 12,<br>srebrnoszary,<br>podobny do RAL<br>7001 |
| Plombowanie: | Poliuretan                                                  |

## Akcesorium

AL ALS-kl - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego

AL MPS-1808 - Płyta montażowa



Obudowy puste

## AL 1808-6

### Inne atrybuty

|                                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Stopień ochrony:                                                      | IP66 – wg EN 60529<br>/ DIN VDE 0470-1       |
| Wytrzymałość uderowa:                                                 | IK09 wg DIN EN<br>5012 / VDE 0470 cz.<br>100 |
| Temperatura otoczenia (minimalna):                                    | -35 °C                                       |
| Temperatura otoczenia<br>(maksymalna):                                | 75 °C                                        |
| Temperatura otoczenia (24 godziny):                                   | 60 °C                                        |
| Nie zawiera metali ciężkich:                                          | Tak                                          |
| bez PCW:                                                              | Tak                                          |
| nie zawiera silikonu:                                                 | Tak                                          |
| Przystosowane do stosowania na<br>zewnątrz:                           | Tak                                          |
| Wprowadzenia przewodów:                                               | Nie                                          |
| Maks. wzgl. wilgotność powietrza w<br>temp. 25°C (przez krótki czas): | 95%                                          |
| Maks. wzgl. wilgotność powietrza w<br>temp. 40°C:                     | 50%                                          |