

Obudowy puste

## TG ABS 1208-6-o



### TG ABS 1208-6-o

Obudowy puste

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 10040401

Wymiary: 122 x 82 x 55 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, z zatrzaskiem

**Skrzynka: ABS, szary, Pokrywa: ABS, szary, gładkie ściany boczne**

**Dołączone akcesoria:**  
**zabezpieczenia pokrywy zamykającej, 4 śruby mocujące do akcesoriów**



Do produktu przemysłowego:  
<https://www.spelsberg.pl/p/20040401>

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 690 V     |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 1000 V    |
| Stopień ochrony:                 | II        |
| Rodzaj ochrony:                  | IP66/IP67 |
| UL Type Rating:                  | b.d.      |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

### Wymiary

|            |        |
|------------|--------|
| Szerokość: | 122 mm |
| Długość:   | 82 mm  |
| Wysokość:  | 55 mm  |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | nie    |
| Jakość przemysłowa:                          | nie    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |

### właściwości mechaniczne

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Rodzaj mocowania:        | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość uderowa:    | IK07                    |
| Do łączenia szeregowego: | tak                     |
| Rodzaj części górnej:    | Pokrywa                 |

## Warunki otoczenia

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %              |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %              |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C            |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 40 °C             |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C             |
| Miejsce montażu:                          | Obszar wewnętrzny |
| Miejsce zastosowania:                     | INNEN             |

## Materiał

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Materiał części dolnej: | ABS                 |
| Materiał części górnej: | ABS                 |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan          |
| Materiał śruby pokrywy: | Stal nierdzewna V2A |

## Akcesoria

[18200201 - TG ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[18200401 - TG PST1 - Zestaw do plombowania](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Deckelverliersicherung](#)

[18600401 - TG MPI-1208 - Płyta montażowa](#)

[18700401 - TG MPS-1208 - Płyta montażowa](#)

[19599501 - LFR - Wiertło stopniowe](#)

[19710701 - TS 15-104 - Szyna znormalizowana](#)

[19810701 - NS 35-104 - Szyna znormalizowana](#)

[26241201 - DAE M12 - Element do kompensacji ciśnienia](#)