

Obudowy puste

## TG PC 88-6-o



### TG PC 88-6-o

Obudowy puste

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 20040301

Wymiary: 84 x 82 x 55 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66/IP67, Poliwęglan, Certyfikowany zgodnie z UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (odporność na amoniak), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych, z zatrzaskiem

**Skrzynka: Poliwęglan, szary, Pokrywa: Poliwęglan, szary, gładkie ściany boczne**

**Dołączone akcesoria:**  
**zabezpieczenia pokrywy zamykającej, 4 śruby mocujące do akcesoriów**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 690 V     |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 1000 V    |
| Stopień ochrony:                 | II        |
| Rodzaj ochrony:                  | IP66/IP67 |
| UL Type Rating:                  | 12        |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

### Wymiary

|            |       |
|------------|-------|
| Szerokość: | 84 mm |
| Długość:   | 82 mm |
| Wysokość:  | 55 mm |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | tak    |
| Jakość przemysłowa:                          | tak    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | V2     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 960 °C |

### właściwości mechaniczne

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Rodzaj mocowania:        | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość uderowa:    | IK08                    |
| Do łączenia szeregowego: | tak                     |
| Rodzaj części górnej:    | Pokrywa                 |

## Warunki otoczenia

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %                        |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %                        |
| Temperatura otoczenia min.:               | -35 °C                      |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 80 °C                       |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 60 °C                       |
| Miejsce montażu:                          | chroniony obszar zewnętrzny |
| Miejsce zastosowania:                     | AUSSENGESCHUETZT            |

## Materiał

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Materiał części dolnej: | Poliwęglan          |
| Materiał części górnej: | Poliwęglan          |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan          |
| Materiał śruby pokrywy: | Stal nierdzewna V2A |

## Certyfikaty

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znak atestu: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Znak atestu: | DLG (odporność na amoniak)                                                                     |

## Akcesoria

[18200201 - TG ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[18200401 - TG PST1 - Zestaw do plombowania](#)

[18200601 - TG DVS-42 - Deckelverliersicherung](#)

[18600301 - TG MPI-88 - Płyta montażowa](#)

[18700301 - TG MPS-88 - Płyta montażowa](#)

[19599501 - LFR - Wiertło stopniowe](#)

[19706901 - TS 15-66 - Szyna znormalizowana](#)

[19806801 - NS 35-66 - Szyna znormalizowana](#)

[26241201 - DAE M12 - Element do kompensacji ciśnienia](#)