

Obudowy puste

## TG PC 2015-9-o



### TG PC 2015-9-o

Obudowy puste

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 20040901

Wymiary: 202 x 152 x 90 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66/IP67, Poliwęglan, Certyfikowany zgodnie z UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG (odporność na amoniak), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych, z zatraskiem

**Skrzynka: Poliwęglan, szary, Pokrywa: Poliwęglan, szary, gładkie ściany boczne**

**Dołączone akcesoria:**  
**zabezpieczenia pokrywy zamykającej, 4 śruby mocujące do akcesoriów**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 690 V     |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 1000 V    |
| Stopień ochrony:                 | II        |
| Rodzaj ochrony:                  | IP66/IP67 |
| UL Type Rating:                  | 12        |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

### Wymiary

|            |        |
|------------|--------|
| Szerokość: | 202 mm |
| Długość:   | 152 mm |
| Wysokość:  | 90 mm  |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | tak    |
| Jakość przemysłowa:                          | tak    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | V2     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 960 °C |

### właściwości mechaniczne

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Rodzaj mocowania:        | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość uderowa:    | IK08                    |
| Do łączenia szeregowego: | tak                     |
| Rodzaj części górnej:    | Pokrywa                 |

## Warunki otoczenia

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %                        |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %                        |
| Temperatura otoczenia min.:               | -35 °C                      |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 80 °C                       |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 60 °C                       |
| Miejsce montażu:                          | chroniony obszar zewnętrzny |
| Miejsce zastosowania:                     | AUSSENGESCHUETZT            |

## Materiał

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Materiał części dolnej: | Poliwęglan          |
| Materiał części górnej: | Poliwęglan          |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan          |
| Materiał śruby pokrywy: | Stal nierdzewna V2A |

## Certyfikaty

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Znak atestu: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Znak atestu: | DLG (odporność na amoniak)                                        |

## Akcesoria

[18200101 - TG ISS - Zestaw zawiasów wewnętrznych](#)

[18200201 - TG ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[18200501 - TG PST2 - Zestaw do plombowania](#)

[18200701 - TG DVS-57 - Deckelverliersicherung](#)

[18600901 - TG MPI-2015 - Płyta montażowa](#)

[18700901 - TG MPS-2015 - Płyta montażowa](#)

[19599501 - LFR - Wiertło stopniowe](#)

[19717001 - TS 15-168 - Szyna znormalizowana](#)

[19817001 - NS 35-168 - Szyna znormalizowana](#)

[26241201 - DAE M12 - Element do kompensacji ciśnienia](#)