

Obudowy puste

## ALS 2020-9



### ALS 2020-9

**Obudowy puste**

Numer produktu: 15100701

Wymiary: 199 x 199 x 95 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Aluminium malowane proszkowo, Certyfikowany zgodnie z UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

**Skrzynka: Aluminium malowane proszkowo,  
Pokrywa: Aluminium malowane proszkowo,  
srebrnoszary, gładkie ściany boczne**



Kompatybilna z poszczególnymi elementami montażowymi TK

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                  |        |
|------------------|--------|
| Stopień ochrony: | I      |
| Rodzaj ochrony:  | IP66   |
| wentylowany:     | nie    |
| UL Type Rating:  | 4X, 12 |

### Kolory

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Kolor części górnej: | srebrnoszary |
|----------------------|--------------|

### Wymiary

|            |        |
|------------|--------|
| Szerokość: | 199 mm |
| Długość:   | 199 mm |
| Wysokość:  | 95 mm  |

### Właściwości materiału

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Odporność na promieniowanie UV: | tak |
| Jakość przemysłowa:             | tak |
| bezhalogenowy:                  | tak |

### właściwości mechaniczne

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Rodzaj mocowania:        | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość uderowa:    | IK09                    |
| Wersja kołnierza:        | nie                     |
| Do łączenia szeregowego: | nie                     |
| Rodzaj części górnej:    | Pokrywa                 |

### Warunki otoczenia

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %   |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %   |
| Temperatura otoczenia min.:               | -35 °C |

### Warunki otoczenia

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia maks.: | 75 °C                       |
| Temperatura otoczenia 24 h:  | 60 °C                       |
| Miejsce montażu:             | chroniony obszar zewnętrzny |
| Miejsce zastosowania:        | AUSSENGESCHUETZT            |

### Materiał

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Materiał części dolnej: | Aluminium malowane proszkowo |
| Materiał części górnej: | Aluminium malowane proszkowo |
| Materiał uszczelnienia: | Silikon                      |

### Certyfikaty

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Znak atestu: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

[15400601 - AL ALS-gro - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[15421001 - AL ASS - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[19500701 - TK MPI-1818 - Płyta montażowa](#)

[19700701 - TK MPS-1818 - Płyta montażowa](#)

[19715401 - TS 15-154 - Szyna znormalizowana](#)

[19814401 - NS 35-144 - Szyna znormalizowana](#)