

Obudowy puste

TK PC 75-4-2v



TK PC 75-4-2v

Obudowy puste

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 12847501

Wymiary: 65 x 50 x 35 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Poliwęglan, Certyfikowany zgodnie z DLG (odporność na amoniak), DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore), Ui=690V AC, Ui=1000V DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

Skrzynka: Poliwęglan, szary, Pokrywa: Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym, szary, zintegrowany dławik kablowy, Pg 11, Zakres uszczelnienia 5 - 10 mm, (2 Bok)



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	65 mm
Długość:	50 mm
Wysokość:	35 mm
Wysokość wewnętrzna:	24 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia maks.:	10 mm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK08
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 Nm
Do łączenia szeregowego:	tak

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia min.:	5 mm
Rodzaj części górnej:	Pokrywa

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chroniony obszar zewnętrzny
Miejsce zastosowania:	AUSSENGESCHUETZT

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)
Znak atestu:	DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore)

Akcesoria

[19400201 - TK ABP-55/75 - Płyta do mocowania zewnętrznego](#)

[19411001 - TK MLH-55/75 - Uchwyt płyty montażowej / płytki drukowanej](#)

[19507501 - TK MPI-75 - Płyta montażowa](#)

[19020001 - TK ES-55/75/1005 - Śruba montażowa](#)