

Obudowy puste

## TK PC 99-8-m



### TK PC 99-8-m

Obudowy puste

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 12790301

Wymiary: 94 x 94 x 81 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66, Poliwęglan, Certyfikowany zgodnie z UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7), DLG (odporność na amoniak), DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore),  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

**Skrzynka: Poliwęglan, szary, Pokrywa: Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym, szary, Membrany wypychane, M16/M20, (7 Bok)**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 690 V      |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 1000 V     |
| Stopień ochrony:                 | II         |
| Rodzaj ochrony:                  | IP66       |
| UL Type Rating:                  | 4X, 12/12K |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

### Wymiary

|            |       |
|------------|-------|
| Szerokość: | 94 mm |
| Długość:   | 94 mm |
| Wysokość:  | 81 mm |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | tak    |
| Jakość przemysłowa:                          | tak    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | V2     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 960 °C |

### właściwości mechaniczne

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj mocowania:             | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość uderowa:         | IK08                    |
| możliwość plombowania:        | tak                     |
| Moment obrotowy śruby pokryw: | 1.2 Nm                  |
| Do łączenia szeregowego:      | tak                     |
| Rodzaj części górnej:         | Pokrywa                 |

## Warunki otoczenia

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %                        |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %                        |
| Temperatura otoczenia min.:               | -35 °C                      |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 80 °C                       |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 60 °C                       |
| Miejsce montażu:                          | chroniony obszar zewnętrzny |
| Miejsce zastosowania:                     | AUSSENGESCHUETZT            |

## Materiał

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Materiał części dolnej: | Poliwęglan                              |
| Materiał części górnej: | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan                              |
| Materiał śruby pokryw:  | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym   |

## Certyfikaty

|              |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znak atestu: | UL (UL 508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7) |
| Znak atestu: | DLG (odporność na amoniak)                                                                     |
| Znak atestu: | DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore)                                                      |

## Akcesoria

[19000101 - HBA - Nakładka ręczna](#)

[19000201 - ASS-kl - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[19410001 - TK DST - Zestaw elementów dystansowych](#)

[19500301 - TK MPI-99 - Płyta montażowa](#)

[19708001 - TS 15-80 - Szyna znormalizowana](#)

## Cable gland

