

Obudowy puste

TK PS 2518-6f-m



TK PS 2518-6f-m

Obudowy puste

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 10541101

Wymiary: 254 x 180 x 63 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66,
Polistyren, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Wewnętrzne
punkty mocowania, do standardowych instalacji
wewnętrznych

**Skrzynka: Polistyren, szary, Pokrywa: Polistyren,
szary, Membrany wypychane,
M16/M20/M25/M32, (20 Bok)**



Do produktu przemysłowego:

<https://www.spelsberg.pl/p/12741101>

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
wentylowany:	nie
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	254 mm
Długość:	180 mm
Wysokość:	63 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 Nm
Wersja kołnierza:	nie

właściwości mechaniczne

Do łączenia szeregowego:	tak
Rodzaj części górnej:	Pokrywa

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny
Miejsce zastosowania:	INNEN

Materiał

Materiał części dolnej:	Polistyren
Materiał części górnej:	Polistyren
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

[19000101 - HBA - Nakładka ręczna](#)

[19000501 - ASS-gro - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[19500801 - TK MPI-2518 - Płyta montażowa](#)

[19821601 - NS 35-216 - Szyna znormalizowana](#)

Cable gland

