

Obudowy puste

TK PS 3625-16-o

TK PS 3625-16-o

Obudowy puste

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 11091201

Wymiary: 361 x 254 x 165 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66,
Polistyren, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, Wewnętrzne
punkty mocowania, do standardowych instalacji
wewnętrznych

**Skrzynka: Polistyren, szary, Pokrywa: Polistyren,
szary, gładkie ściany boczne**



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP66
wentylowany:	nie
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	361 mm
Długość:	254 mm
Wysokość:	165 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.2 Nm
Wersja kołnierza:	nie

właściwości mechaniczne

Do łączenia szeregowego:	tak
Rodzaj części górnej:	Pokrywa

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny
Miejsce zastosowania:	INNEN

Materiał

Materiał części dolnej:	Polistyren
Materiał części górnej:	Polistyren
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

[19000101 - HBA - Nakładka ręczna](#)

[19000501 - ASS-gro - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[19501201 - TK MPI-3625 - Płyta montażowa](#)

[19821601 - NS 35-216 - Szyna znormalizowana](#)

Cable gland

