

Puszka wylotowa

HW 040



HW 040

Puszka wylotowa

Numer produktu: 92404001

Wymiary: 35 x 35 x 40 mm

Puszka wylotowa do ścian szkieletowych, niepalna, do wyjść oświetleniowych wg VDE 0100-559, do płyt o grubości od 1 do 30 mm, rozstaw śrub 27 mm, wraz z białą pokrywą zamykającą

Otwór Ø 35 mm, głębokość 40 mm

IP30

400V
AC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	35 mm
Długość:	35 mm
Wysokość:	40 mm

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	nie
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
Materiał części górnej:	Polipropylen

Akcesoria

[97910501 - ES-10 - Śruba montażowa](#)

[97910601 - ES-18 - Śruba montażowa](#)

[97910701 - ES-25 - Śruba montażowa](#)