

Podwójna puszka instalacyjna

HW 050/2 WD



HW 050/2 WD

Podwójna puszka instalacyjna

Numer produktu: 92335001

Wymiary: 68 x 139 x 50 mm

Podwójna puszka instalacyjna do ścian szkieletowych, niepalna, do płyt o grubości od 1 do 40 mm, z wtryskiwanymi, opatentowanymi mostkami kombi i przyrządem do wycinania otworów, rozstaw śrub do łączników 60 mm

z zamkniętymi wpustami membranowymi, Otwór Ø 2 x 68 mm, głębokość 50 mm, Odstęp połączeń 71 mm

IP30

400V
AC

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	68 mm
Długość:	139 mm
Wysokość:	50 mm

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	nie
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
Materiał części górnej:	Polipropylen

Akcesoria

[97910501 - ES-10 - Śruba montażowa](#)

[97910601 - ES-18 - Śruba montażowa](#)

[97910701 - ES-25 - Śruba montażowa](#)