

Puszka instalacyjna

HW 050



HW 050

Puszka instalacyjna

Numer produktu: 92005001

Wymiary: 68 x 68 x 50 mm

Puszka instalacyjna do ścian szkieletowych, niepalna, puszka uniwersalna do płyt o grubości od 1 do 40 mm, z wtryskiwanymi, opatentowanymi mostkami kombi i narzędziem do wybijania otworów, rozstaw śrub do łączników 60 mm

Otwór Ø 68 mm, głębokość 50 mm, z nieodłączanymi, opatentowanymi mostkami zespolonymi

IP30

400V
AC



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	68 mm
Długość:	68 mm
Wysokość:	50 mm
Wysokość wewnętrzna:	48 mm

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	nie
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	850 °C

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Tworzywo sztuczne
Materiał części górnej:	Polipropylen

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Akcesoria

[97910501 - ES-10 - Śruba montażowa](#)

[97910601 - ES-18 - Śruba montażowa](#)

[97910701 - ES-25 - Śruba montażowa](#)