

Instalacyjna puszka łączeniowa

## HW 065



### HW 065

#### Instalacyjna puszka łączeniowa

Numer produktu: 92006501

Wymiary: 68 x 68 x 65 mm

Instalacyjna puszka łączeniowa do ścian szkieletowych, niepalna, z powiększoną przestrzenią połączeniową, puszka uniwersalna do płyt o grubości od 1 do 40 mm, z wtryskiwanymi, opatentowanymi mostkami kombi i przyrządem do wcinania otworów, rozstaw śrub do łączników 60 mm

**Otwór Ø 68 mm, głębokość 65 mm, z nieodłączanymi, opatentowanymi mostkami zespolonymi**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 400 V |
| Rodzaj ochrony:                  | IP30  |
| UL Type Rating:                  | b.d.  |

### Wymiary

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Szerokość:           | 68 mm |
| Długość:             | 68 mm |
| Wysokość:            | 65 mm |
| Wysokość wewnętrzna: | 63 mm |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Jakość przemysłowa:                          | nie    |
| bezhalogenowy:                               | nie    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 850 °C |

### Warunki otoczenia

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | - %               |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %              |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C            |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 40 °C             |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C             |
| Miejsce montażu:                          | Obszar wewnętrzny |

### Materiał

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Materiał części dolnej: | Tworzywo sztuczne |
| Materiał części górnej: | Polipropylen      |

## Certyfikaty

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Znak atestu: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------|-------------------------------------------|

## Akcesoria

[97910501 - ES-10 - Śruba montażowa](#)

[97910601 - ES-18 - Śruba montażowa](#)

[97910701 - ES-25 - Śruba montażowa](#)