

Podwójne wpusty membranowe

DMS M32



DMS M32

Podwójne wpusty membranowe

Numer produktu: 26043201

Wymiary: 36,7 x 36,7 x 14,7 mm

Podwójny wpust membranowy, IP66, z dwiema membranami uszczelniającymi, zamknięty, elastomer termoplastyczny (TPE), do grubości ścian 1,5 - 4,5 mm, szary

Zakres uszczelnienia 13 - 21 mm

IP66

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Rodzaj ochrony:	IP66
-----------------	------

Kolory

Kolor akcesoriów:	szary jasny
-------------------	-------------

Wymiary

Szerokość:	36.7 mm
Długość:	36.7 mm
Wysokość:	14.7 mm
Wielkość nominalna:	M32

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	nie
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	750 °C

właściwości mechaniczne

dla grubości ścian maks.:	4.5 mm
dla zakresu uszczelnienia maks.:	21 mm
dla grubości ścian min.:	1.5 mm
dla zakresu uszczelnienia min.:	13 mm
Rodzaj akcesoriów:	inne

Warunki otoczenia

Miejsce montażu:	chroniony obszar zewnętrzny
------------------	-----------------------------

Materiał

Materiał akcesoriów:	Guma
----------------------	------