

Wpust stożkowy

KOT 25



KOT 25

Wpust stożkowy

Numer produktu: 97062301

Wymiary: 71 x 71 x 114,9 mm

Wpust stożkowy, do połączeń ściana-ściana lub przejść pomiędzy ścianą i sufitem w budownictwie wielkopłytkowym oraz do pionowych przewodów instalacyjnych (np. telefon - TV), nadaje się do mocowania magnetycznego i do szalunków przeciwnastawnych, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy

montaż na magnes i gwoździe, Zakres uszczelnienia M25, kompatybilność z prętami wsporczymi



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe

Wymiary

Szerokość:	71 mm
Długość:	71 mm
Wysokość:	114.9 mm

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	montaż na magnes i gwoździe
-------------------	-----------------------------

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Akcesoria

[97924001 - NAS-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Akcesoria IBT](#)

[97953601 - STH-ELP - Wkładka](#)

[97957001 - STH 70 - Pręt wsporczy](#)

[97959001 - STH 90 - Pręt wsporczy](#)

[97960001 - STH 100 - Pręt wsporczy](#)

[97961001 - STH 110 - Pręt wsporczy](#)

[97963001 - STH 130 - Pręt wsporczy](#)

[97964001 - STH 140 - Pręt wsporczy](#)

[97965001 - STH 150 - Pręt wsporczy](#)

[97967001 - STH 170 - Pręt wsporczy](#)

[97969001 - STH 190 - Pręt wsporczy](#)

[97973001 - STH 230 - Pręt wsporczy](#)

[97974001 - STH 240 - Pręt wsporczy](#)

[97979001 - STH 290 - Pręt wsporczy](#)