

Puszka głęboka

U 71 TD-49



U 71 TD-49

Puszka głęboka

Numer produktu: 97294501

Wymiary: 71 x 71 x 49 mm

Puszka głęboka, do nasadzania na wszystkie puszki U 71 w przypadku stosowania rur do M32, rozstaw śrub 60 mm, tworzy dodatkową przestrzeń montażową o głębokości 49 mm, ze stopniem ochrony IP00, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy

Puszka głęboka, M32, głębokość 49 mm



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP00
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części górnej:	inne
----------------------	------

Wymiary

Szerokość:	71 mm
Długość:	71 mm
Wysokość:	49 mm

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	dołączony
-------------------	-----------

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Cable gland

$4x \leq \varnothing 32 \text{ mm}$

