

Puszka łączeniowa

VBK



VBK

Puszka łączeniowa

Numer produktu: 97069001

Wymiary: 95 x 90 x 50 mm

Puszka łączeniowa, do połączeń ściana-sufit w budownictwie wielkopłytowym, ze stopniem ochrony IP30, Znamionowe napięcie izolacji: 400V AC, bezhalogenowy

jako ścienna skrzynka rozgałęźna do robót wykonywanych na miejscu



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
Rodzaj ochrony:	IP30
Odpowiednie do:	Budownictwo betonowe
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	95 mm
Długość:	90 mm
Wysokość:	50 mm

Właściwości materiału

Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	- %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Akcesoria

[97910001 - VD 75 - pokrywa zamykająca](#)

[19599501 - LFR - Wiertło stopniowe](#)

[97022501 - RVB 25 - łącznik peszla](#)

[97810001 - IBT LZA-OE - Szczypce do wycinania otworów](#)

[97811801 - IBT LZA-18 - Szczypce do wycinania otworów](#)

[97812301 - IBT LZA-23 - Szczypce do wycinania otworów](#)

[97881401 - IBT STE-LST/14 - Wkład do wycinania](#)

[97881801 - IBT STE-LST/18 - Wkład do wycinania](#)

[97882301 - IBT STE-LST/23 - Wkład do wycinania](#)

[97883001 - IBT STE-LST/30 - Wkład do wycinania](#)

[97883901 - IBT STE-LST/39 - Wkład do wycinania](#)

[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Wkład do wycinania](#)

[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Wkład do wycinania](#)

[97924001 - NAS-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Akcesoria IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Akcesoria IBT](#)

Cable gland

$3x \leq \varnothing 28,3 \text{ mm}$

