




Puszka rozgałęźna do kabli

WKE 2 - 3 x 10²



WKE 2 - 3 x 10²

Puszka rozgałęźna do kabli

CUSTOMIZABLE

100 x 100 x 50 mm

Numer artykułu: 86051201

Puszki rozgałęźne i łączeniowe ze stopniem ochrony IP54/IP65 z atestem wg EN 60670, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 – E90 wg DIN 4102 cz. 12, z zachowaniem izolacji FE180 wg IEC 60331-11 oraz o klasie funkcji F400 wg EN 12101, obudowa bez zawartości halogenu ze specjalnego tworzywa duroplastycznego, zaciski ze specjalnej ceramiki, odpornej na wysoką temperaturę, szybki montaż dzięki łącznikom do mocowania zewnętrznego oraz zestawowi do mocowania do ścian i sufitów D6

Puszka łączeniowa 3-bieg., 1 – 10 mm², Puszka rozgałęźna 3-bieg., 1 – 4 mm², Ilość przewodów zaciskanych na każdy biegun:, 10 x 1² / 8 x 1,5² / 6 x 2,5² / 4 x 4² / 2 x 6² / 2 x 10², Dołączone akcesoria:, Szablon do wiercenia, zestaw do mocowania do ścian i sufitów D6, 4 wpusty montażowe M25, zakres uszczelnienia 9–18,5 mm, 1 zaślepka zamykająca M25

IP65
IP54

E30-
E90

FE180

F400

10²



450V
AC/DC



dane techniczne

środki

Szerokość:	100 mm
Długość:	100 mm
wysokość:	50 mm

Material

Base:	Tworzywo duroplastyczne
Pokrycie:	Tworzywo duroplastyczne
Plombowanie:	Elastomer termoplastyczny

Certyfikaty



Akcesorium

AST M20-or - Wpusty montażowe

KVR M20-MGM/or - Dławnica kablowa

KVR M25-MGM/or - Dławnica kablowa

VST M20-or - Zaślepki

AST M25-or - Wpusty montażowe

VST M25-or - Zaślepki



Puszka rozgałęźna do kabli

WKE 2 - 3 x 10²

Pokrycie śruby: Stal nierdzewna
V2A

Inne atrybuty

Kolor: pomarańczowy

Obłożenie: Zacisk

Łączna ilość wpustów: 6

Przekrój przewodu: 10 mm²

do łączenia szeregowego: Nie

Znamionowe napięcie izolacji AC: 450 V

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe: Bez

Zachowanie funkcji: E 90

możliwość plombowania: Nie

Nie zawiera metali ciężkich: Tak

bez PCW: Tak

nie zawiera silikonu: Tak

Stopień ochrony: IP65 – wg EN 60529
/ DIN VDE 0470-1

Temperatura otoczenia (minimalna): -25 °C

Temperatura otoczenia
(maksymalna): 40 °C

Temperatura otoczenia (24 godziny): 35 °C

Maks. wzgl. wilgotność powietrza w
temp. 25°C (przez krótki czas): 95%

Maks. wzgl. wilgotność powietrza w
temp. 40°C: 50%

Odporność na warunki
atmosferyczne: Tak