



Puszka rozgałęźna do kabli

WKE 4 - 8 x 6²



WKE 4 - 8 x 6²

Puszka rozgałęźna do kabli

CUSTOMIZABLE

165 x 165 x 76 mm

Numer artykułu: 86051401

Puszki rozgałęźne i łączeniowe ze stopniem ochrony IP54/IP65 z atestem wg EN 60670, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 – E90 wg DIN 4102 cz. 12, z zachowaniem izolacji FE180 wg IEC 60331-11 oraz o klasie funkcji F400 wg EN 12101, obudowa bez zawartości halogenu ze specjalnego tworzywa duroplastycznego, zaciski ze specjalnej ceramiki, odpornej na wysoką temperaturę, szybki montaż dzięki łącznikom do mocowania zewnętrznego oraz zestawowi do mocowania do ścian i sufitów D6

Puszka łączeniowa 8-bieg., 0,5 – 6 mm², Puszka rozgałęźna 8-bieg., 0,5 – 1,5 mm², Ilość przewodów zaciskanych na każdy biegun:, 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6², Dołączone akcesoria:, Szablon do wiercenia, zestaw do mocowania do ścian i sufitów D6, 2 wpusty montażowe M40, zakres uszczelnienia 17–30 mm, 2 wpusty podwójne M40, zakres uszczelnienia 8–13 mm, 1 zaślepka zamykająca M20, zakres uszczelnienia 8–13,5 mm, 1 zaślepka zamykająca M40

IP65
IP54

E30–
E90

FE180

F400

6²



450V
AC/DC



dane techniczne

środki

Szerokość:	165 mm
Długość:	165 mm
wysokość:	76 mm

Material

Base:	Tworzywo duroplastyczne
Pokrycie:	Tworzywo duroplastyczne

Certyfikaty



Akcesorium

AST M40-or - Wpusty montażowe

KVR M40-MGM/or - Dławnica kablowa

VST M40-or - Zaślepki

KVR M32-MGM/or - Dławnica kablowa

AST M32-or - Wpusty montażowe

VST M32-or - Zaślepki



Puszka rozgałęźna do kabli

WKE 4 - 8 x 6²

Plombowanie:	Elastomer termoplastyczny	AST M20-or - Wpusty montażowe
Pokrycie śruby:	Stal nierdzewna V2A	KVR M20-MGM/or - Dławnica kablowa
Inne atrybuty		KVR M25-MGM/or - Dławnica kablowa
Kolor:	pomarańczowy	VST M20-or - Zaślepki
Łączna ilość wpustów:	12	AST M25-or - Wpusty montażowe
Przekrój przewodu:	6 mm ²	VST M25-or - Zaślepki
do łączenia szeregowego:	Nie	
Znamionowe napięcie izolacji AC:	450 V	
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe:	Bez	
Zachowanie funkcji:	E 90	
możliwość plombowania:	Nie	
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak	
bez PCW:	Tak	
nie zawiera silikonu:	Tak	
Stopień ochrony:	IP65 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1	
Temperatura otoczenia (minimalna):	-25 °C	
Temperatura otoczenia (maksymalna):	40 °C	
Temperatura otoczenia (24 godziny):	35 °C	
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%	
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%	
Odporność na warunki atmosferyczne:	Tak	