



Puszka rozgałęźna do kabli

WKE 5 - 24 x 6²

WKE 5 - 24 x 6²

Puszka rozgałęźna do kabli

CUSTOMIZABLE

171 x 256 x 106 mm

Numer artykułu: 86050524

Puszki rozgałęźne i łączeniowe ze stopniem ochrony IP54/IP65 z atestem wg EN 60670, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 – E90 wg DIN 4102 cz. 12, z zachowaniem izolacji FE180 wg IEC 60331-11 oraz o klasie funkcji F400 wg EN 12101, obudowa bez zawartości halogenu ze specjalnego tworzywa duroplastycznego, zaciski ze specjalnej ceramiki, odpornej na wysoką temperaturę, szybki montaż dzięki łącznikom do mocowania zewnętrznego oraz zestawowi do mocowania do ścian i sufitów D6

Puszka łączeniowa 2 x 12-bieg., 0,5 – 6 mm², Puszka rozgałęźna 2 x 12-bieg., 0,5 – 1,5 mm², Ilość przewodów zaciskanych na każdy biegun: 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6², Dołączone akcesoria: Szablon do wiercenia, zestaw do mocowania do ścian i sufitów D6, 6 wpustów montażowych M20, zakres uszczelnienia 8–13 mm, {2 Anbaustutzen IP54 M40}, zakres uszczelnienia 17–30 mm, 2 wpusty podwójne M40, 1 zaślepka zamykająca M20, zakres uszczelnienia 8–13,5 mm, 1 zaślepka zamykająca M40

IP65
IP54

E30-
E90


FE180

F400

6²



450V
AC/DC



dane techniczne

środki

Szerokość:	171 mm
Długość:	256 mm
wysokość:	106 mm

Material

Base:	Tworzywo duroplastyczne
Pokrycie:	Tworzywo duroplastyczne

Certyfikaty



Akcesorium

AST M40-or - Wpusty montażowe

KVR M40-MGM/or - Dławnica kablowa

VST M40-or - Zaślepki

KVR M32-MGM/or - Dławnica kablowa

AST M32-or - Wpusty montażowe



Puszka rozgałęźna do kabli

WKE 5 - 24 x 6²

Plombowanie:	Poliuretan
Pokrycie śruby:	Stal nierdzewna V2A
Inne atrybuty	
Kolor:	pomarańczowy
Łączna ilość wpustów:	16
Przekrój przewodu:	6 mm ²
do łączenia szeregowego:	Nie
Znamionowe napięcie izolacji AC:	450 V
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe:	Bez
Zachowanie funkcji:	E 90
możliwość plombowania:	Nie
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Stopień ochrony:	IP65 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Temperatura otoczenia (minimalna):	-25 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	40 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	35 °C
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Odporność na warunki atmosferyczne:	Tak

VST M32-or - Zaślepki

AST M20-or - Wpusty montażowe

KVR M20-MGM/or - Dławnica kablowa

KVR M25-MGM/or - Dławnica kablowa

VST M20-or - Zaślepki

AST M25-or - Wpusty montażowe

VST M25-or - Zaślepki