

Skrzynka rozgałęźna

## WKE 303 RK

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: <https://www.spelsberg.pl/p/86238301>



### WKE 303 RK

**Skrzynka rozgałęźna**

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 86230301

Wymiary: 160 x 160 x 110 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP66,  $U_i=450V$  AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M32, (3 Bok), Zewnętrzne punkty mocowania, z elektrycznym zachowaniem funkcji E30 według DIN 4102 część 12, obudowa i zaciski szeregowo składają się z bezhalogenowego, specjalnego duroplastu

**pomarańczowy, Skrzynka odgałęźna 5-bieg., możliwość zaciśnięcia na każdy biegun 4 x 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>**

**Dołączone akcesoria:**

**3 złącza kablowe śrubowe M32, zakres uszczelnienia 17-26 mm, Zestaw kołków  $\varnothing$  6 mm**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC:                           | 450 V   |
| Znamionowe napięcie izolacji DC:                           | 450 V   |
| maks. przekrój przewodu elastycznego (przewód rozgałęźny): | 10 mm²  |
| maks. przekrój przewodu:                                   | 10 mm²  |
| min. przekrój przewodu:                                    | 2,5 mm² |
| min. przekrój przewodu:                                    | 2,5 mm² |
| Stopień ochrony:                                           | II      |
| Rodzaj ochrony:                                            | IP66    |
| zabezpieczone rozgałęzienie:                               | nie     |
| Klasa podtrzymywania funkcji:                              | E30     |
| Ilość biegunów (rozgałęzienie / trójnik):                  | 5       |
| Ilość biegunów (przepust):                                 | 5       |
| UL Type Rating:                                            | b.d.    |
| Ilość bezpieczników w odgałęzieniu (trójnik):              | 0       |

### Kolory

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Kolor części dolnej: | pomarańczowy |
| Kolor części górnej: | pomarańczowy |

### Funkcje dodatkowe

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Zakres zastosowania: | łączenie i rozgałęzianie (trójnik) |
|----------------------|------------------------------------|

### Wymiary

|            |        |
|------------|--------|
| Szerokość: | 160 mm |
| Długość:   | 160 mm |
| Wysokość:  | 110 mm |

### Właściwości materiału

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Odporność na promieniowanie UV: | tak |
|---------------------------------|-----|

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Jakość przemysłowa:                          | tak    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | V0     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 960 °C |

### właściwości mechaniczne

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Rodzaj mocowania:             | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość uderowa:         | IK08                    |
| możliwość plombowania:        | nie                     |
| Moment obrotowy śruby pokryw: | 2.5 Nm                  |

### Warunki otoczenia

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %                        |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %                        |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C                      |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 40 °C                       |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C                       |
| Miejsce montażu:                          | chroniony obszar zewnętrzny |

### Materiał

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Materiał części dolnej: | Duroplast           |
| Materiał części górnej: | Duroplast           |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan          |
| Materiał śruby pokryw:  | Stal nierdzewna V2A |

### Certyfikaty

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Znak atestu: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------|-------------------------------------------|

## Akcesoria

[86040001 - WKE 200 ABL - Zestaw do mocowania zewnętrznego](#)

## Cable gland

