

Obudowy z zaciskami szeregowymi

ALR 2212-4²

ALR 2212-4²

Obudowy z zaciskami szeregowymi


MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 16041001

Wymiary: 220 x 120 x 81 mm

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP66, Przekrój znamionowy 4 mm², Ui=400V AC, Aluminium malowane proszkowo, Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w środowisku przemysłowym i chronionych obszarach zewnętrznych

wyposaż. w 30 zacisków śrubowych 4 mm² (typ Contaclip RK 2,5-4)



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
maks. przekrój przewodu:	4 mm ²
Rodzaj ochrony:	IP66
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	220 mm
Długość:	120 mm
Wysokość:	81 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
bezhalogenowy:	tak

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość udarowa:	IK09
możliwość plombowania:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	75 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chroniony obszar zewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Aluminium malowane proszkowo
Materiał części górnej:	Aluminium malowane proszkowo
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan

Akcesoria

[15400601 - AL ALS-gro - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[15421001 - AL ASS - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)