

Obudowy z zaciskami szeregowymi

## RK 4/07-7x4<sup>2</sup>



### RK 4/07-7x4<sup>2</sup>

Obudowy z zaciskami szeregowymi

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 61500701

Wymiary: 110 x 110 x 90 mm

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP54/IP66, Przekrój znamionowy 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polistyren, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

**wyposaż. w 7 zacisków śrubowych 4mm<sup>3</sup> (typ Weidmüller WDU 4)**

**Dołączone akcesoria:**

**4 Wpust montażowy IP54 M20 Zakres uszczelnienia 8 - 13,5 mm, 1 Wpust montażowy IP54 M25 Zakres uszczelnienia 9 - 18,5 mm**



Do produktu przemysłowego:

<https://www.spelsberg.pl/p/63500701>

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 400 V             |
| maks. przekrój przewodu:         | 4 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony:                 | II                |
| Rodzaj ochrony:                  | IP54/IP66         |
| UL Type Rating:                  | b.d.              |

### Wymiary

|            |        |
|------------|--------|
| Szerokość: | 110 mm |
| Długość:   | 110 mm |
| Wysokość:  | 90 mm  |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | nie    |
| Jakość przemysłowa:                          | nie    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |

### właściwości mechaniczne

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Rodzaj mocowania:      | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość udarowa:  | IK07                    |
| możliwość plombowania: | tak                     |

### Warunki otoczenia

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %   |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %   |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 40 °C  |

### Warunki otoczenia

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia 24 h: | 35 °C             |
| Miejsce montażu:            | Obszar wewnętrzny |

### Materiał

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiał części dolnej: | Polistyren                            |
| Materiał części górnej: | Polistyren                            |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan                            |
| Materiał śruby pokrywy: | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |

## Akcesoria

[19000101 - HBA - Nakładka ręczna](#)

[19000201 - ASS-kl - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[19202001 - KS M20 - Zestaw kombi](#)

[19202501 - KS M25 - Zestaw kombi](#)

[19202601 - KS M25-gro - Zestaw kombi](#)

[19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

## Cable gland

