

Obudowy z zaciskami szeregowymi

RK 4/12-L



RK 4/12-L

Obudowy z zaciskami szeregowymi

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 61390601

Wymiary: 130 x 130 x 75 mm

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP54/IP66, Przekrój znamionowy 4 mm², Ui=400V AC, Polistyren, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

bez zacisków, z szyną nośną NS35

Dołączone akcesoria:

4 Wpust montażowy IP54 M20 Zakres uszczelnienia 8 - 13,5 mm, 1 Wpust montażowy IP54 M25 Zakres uszczelnienia 9 - 18,5 mm

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Do produktu przemysłowego:
<https://www.spelsberg.pl/p/61390601>

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
maks. przekrój przewodu:	4 mm ²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54/IP66
UL Type Rating:	b.d.

Wymiary

Szerokość:	130 mm
Długość:	130 mm
Wysokość:	75 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Polistyren
Materiał części górnej:	Polistyren
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokrywy:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesoria

[19000101 - HBA - Nakładka ręczna](#)

[19000201 - ASS-kl - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[19202001 - KS M20 - Zestaw kombi](#)

[19202501 - KS M25 - Zestaw kombi](#)

[19202601 - KS M25-gro - Zestaw kombi](#)

[19203201 - KS M32 - Zestaw kombi](#)

[19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

Cable gland

