

Obudowy z zaciskami szeregowymi

## RKK 4/10-10x4<sup>2</sup>



### RKK 4/10-10x4<sup>2</sup>

Obudowy z zaciskami szeregowymi

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 60740401

Wymiary: 94 x 94 x 57 mm

Obudowy z zaciskami szeregowymi, ze stopniem ochrony IP54/IP66, Przekrój znamionowy 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Polistyren, Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

**wyposaż. w 10-bieg. zacisk blokowy 4mm<sup>2</sup> (typ Contaclip BKA 4)**

**Dołączone akcesoria:**

**4 montażowym IP54 M20 zakres uszczelnienia 8 - 13,5 mm**

IP54  
IP66

4<sup>2</sup>

IK07

400V  
AC

halogen-free

Do produktu przemysłowego:

<https://www.spelsberg.pl/p/63740401>

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 400 V             |
| maks. przekrój przewodu:         | 4 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony:                 | II                |
| Rodzaj ochrony:                  | IP54/IP66         |
| UL Type Rating:                  | b.d.              |

### Wymiary

|            |       |
|------------|-------|
| Szerokość: | 94 mm |
| Długość:   | 94 mm |
| Wysokość:  | 57 mm |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | nie    |
| Jakość przemysłowa:                          | nie    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |

### właściwości mechaniczne

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Rodzaj mocowania:      | Montaż ścienny/sufitowy |
| Wytrzymałość udarowa:  | IK07                    |
| możliwość plombowania: | tak                     |

### Warunki otoczenia

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %   |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %   |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 40 °C  |

### Warunki otoczenia

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia 24 h: | 35 °C             |
| Miejsce montażu:            | Obszar wewnętrzny |

### Materiał

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiał części dolnej: | Polistyren                            |
| Materiał części górnej: | Polistyren                            |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan                            |
| Materiał śruby pokrywy: | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |

## Akcesoria

[19000201 - ASS-kl - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[19202001 - KS M20 - Zestaw kombi](#)

[19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

## Cable gland

