

Skrzynka rozgałęźna

Abox 060-L



Abox 060-L

Skrzynka rozgałęźna

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 80690701

Wymiary: 110 x 110 x 67 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP54/IP65, Przekrój znamionowy 6 mm², Ui=690V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Membrany wypychane, M20/M25, (2 Tylny, 7 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

szary, bez zacisków

Dołączone akcesoria:

4 Wpust montażowy IP54 M25 Zakres uszczelnienia 9 - 18,5 mm, 1 Zaślepki M25



Do produktu przemysłowego:

<https://www.spelsberg.pl/p/49090601>

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	6 mm ²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54/IP65
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	110 mm
Długość:	110 mm
Wysokość:	67 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1 Nm

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Polistyren
Materiał części górnej:	Polistyren
Materiał śruby pokrywy:	Stal nierdzewna V2A

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Akcesoria

[19202001 - KS M20 - Zestaw kombi](#)

[19202501 - KS M25 - Zestaw kombi](#)

[19202601 - KS M25-gro - Zestaw kombi](#)

[19808101 - NS 35-81 - Szyna znormalizowana](#)

[20342001 - WST M20 - Zaślepka uszczelniająca](#)

[20342501 - WST M25 - Zaślepka uszczelniająca](#)

[20842001 - GMU PA M20 - Nakrętka zabezpieczająca](#)

[20842501 - GMU PA M25 - Nakrętka zabezpieczająca](#)

[21342001 - WNI M20 - Nypel uszczelniający](#)

[21342501 - WNI M25 - Nypel uszczelniający](#)

[21642001 - SNI M20 - Złączka stożkowa](#)

[21642501 - SNI M25 - Złączka stożkowa](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[23042001 - AST M20 - Wpusty montażowe](#)

[23042501 - AST M25 - Wpusty montażowe](#)

[23142001 - VST M20 - Zaślepki](#)

[23142501 - VST M25 - Zaślepki](#)

[26002001 - DMS M20/sw - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26012001 - DMS M20/w - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26012501 - DMS M25/w - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042001 - DMS M20 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26042501 - DMS M25 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26202001 - BST M20/sw - Króciec napowietrzający](#)

[26242001 - BST M20 - Króciec napowietrzający](#)

[28842001 - RST M20 - Króciec rurowy](#)

[28842501 - RST M25 - Króciec rurowy](#)

[84000601 - Abox 060 KLS-6² - Listwa zaciskowa](#)

[89001001 - Abox PST - Zestaw do plombowania](#)

[89500601 - Abox 060 MPI - Płyta montażowa](#)

Cable gland

