


Skrzynka rozgałęźna

HP 150-L



HP 150-L

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 32695001

Wymiary: 164 x 119 x 77 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55, Przekrój znamionowy 10 mm², Ui=690V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Złączka stożkowa, M20/M25/M32, Zakres uszczelnienia 5 - 21 mm, (4 Tylny, 10 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

szary, bez zacisków



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	10 mm ²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP55
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	164 mm
Długość:	119 mm
Wysokość:	77 mm
Długość wewnętrzna:	110 mm
Szerokość wewnętrzna:	155 mm
Wysokość wewnętrzna:	70 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	nie

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia maks.:	21 mm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	nie
dla zakresu uszczelnienia min.:	5 mm

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Akcesoria

[19810601 - NS 35-106 - Szyna znormalizowana](#)

[19814401 - NS 35-144 - Szyna znormalizowana](#)

[21642501 - SNI M25 - Złączka stożkowa](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[97980001 - NS 35-90 - Szyna znormalizowana](#)

Cable gland

