

Skrzynka rozgałęźna

Q 4-L



Q 4-L

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 33490401

Wymiary: 56 x 40 x 23 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP20, Przekrój znamionowy 2,5 mm², Ui=230V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Wpusty z możliwością utrzymania kabla, (4 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych, z zachowaniem przewodów, wprowadzenie przewodów od góry możliwe

szary, bez zacisków

IP20

2,5²

IK07



230V
AC



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	230 V
Znamionowe napięcie robocze DC:	230 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	230 V
maks. przekrój przewodu:	2,5 mm ²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP20
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	56 mm
Długość:	40 mm
Wysokość:	23 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	nie

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Polipropylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1))
--------------	-----------------------------------

Cable gland

