



Puszka łączeniowa

## Q 12-2,5<sup>2</sup>



### Q 12-2,5<sup>2</sup>

#### Puszka łączeniowa

85 x 85 x 37 mm

Numer artykułu: 33441201

Puszka łączeniowa wg DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 wpustów, z odciążeniem naciągu wg DIN VDE 0606, z czego 7 szt. dostępne od góry, 3 wpusty w dnie, z punktami mocowania na zewnątrz

szary, z 5 podłączanymi szeregowo zaciskami śrubowymi 2,5 mm<sup>2</sup>



## dane techniczne

### środki

|            |       |
|------------|-------|
| Szerokość: | 85 mm |
| Długość:   | 85 mm |
| wysokość:  | 37 mm |

### Material

|           |              |
|-----------|--------------|
| Base:     | Polipropylen |
| Pokrycie: | Polipropylen |

## Certyfikaty



## Akcesorium

HandyGrip VG 20 - Listwa zaciskowa

HandyGrip VG 21 - Listwa zaciskowa

HandyGrip VG 21 w - Listwa zaciskowa

HandyQuick SQ 32 - Zacisk wtykowy

HandyQuick SQ 52 - Zacisk wtykowy



Puszka łączeniowa

# Q 12-2,5<sup>2</sup>

## Inne atrybuty

|                                                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kolor:                                                             | szary                                  |
| Przekrój przewodu:                                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                    |
| Znamionowe napięcie izolacji AC:                                   | 400 V                                  |
| możliwość plombowania:                                             | Nie                                    |
| Nie zawiera metali ciężkich:                                       | Tak                                    |
| bez PCW:                                                           | Tak                                    |
| nie zawiera silikonu:                                              | Tak                                    |
| Temperatura otoczenia (24 godziny):                                | 35 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (maksymalna):                                | 40 °C                                  |
| Temperatura otoczenia (minimalna):                                 | -25 °C                                 |
| Stopień ochrony:                                                   | IP20 – wg EN 60529<br>/ DIN VDE 0470-1 |
| Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas): | 95%                                    |
| Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:                     | 50%                                    |
| Odporność na warunki atmosferyczne:                                | Nie                                    |
| Obłożenie:                                                         | Zacisk                                 |