

Skrzynka rozgałęźna

i 16-L



i 16-L

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 33391601

Wymiary: 130 x 85 x 37 mm

Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP55, Przekrój znamionowy 2,5 mm², Ui=400V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Samo-uszczelniające membrany wpustowe, Zakres uszczelnienia 8,2 - 12,5 mm, (3 Tylny, 16 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

szary, bez zacisków



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	400 V
maks. przekrój przewodu:	2,5 mm ²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP55
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	130 mm
Długość:	85 mm
Wysokość:	37 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	HB
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

dla zakresu uszczelnienia maks.:	12.5 mm
Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK07
możliwość plombowania:	nie
dla zakresu uszczelnienia min.:	8.2 mm

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Polietylen
Materiał części górnej:	Polipropylen

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Akcesoria

[30040701 - VST RR - Zaślepki](#)

[68502001 - HandyGrip VG 20 - Listwa zaciskowa](#)

[68502101 - HandyGrip VG 21 - Listwa zaciskowa](#)

[68512101 - HandyGrip VG 21 w - Listwa zaciskowa](#)

[68832001 - HandyQuick SQ 32 - Zacisk wtykowy](#)

[68852001 - HandyQuick SQ 52 - Zacisk wtykowy](#)

Cable gland

