

Skrzynka rozgałęźna

WK 100-10²

Ten produkt jest przestarzały. Do następcy produktu: <https://www.spelsberg.pl/p/81041001>



WK 100-10²

Skrzynka rozgałęźna

Numer produktu: 41040601

Wymiary: 115 x 115 x 66 mm

Puszka łączeniowa, Skrzynka rozgałęźna, ze stopniem ochrony IP54, Przekrój znamionowy 10 mm², Ui=690V AC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Membrany wypychane, M32, (7 Bok), Wewnętrzne punkty mocowania, do standardowych instalacji wewnętrznych

szary, z zaciskiem śrubowym, 5-bieg. - 10 mm² (5 x 4² / 4 x 6² / 3 x 10²)

Dołączone akcesoria:

4 Wpust montażowy IP54 M32 Zakres

uszczelnienia 13 - 23 mm, 1 Zaślepki M32, 1

Zestaw do plombowania



Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji AC:	690 V
maks. przekrój przewodu:	10 mm ²
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP54
UL Type Rating:	b.d.

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	115 mm
Długość:	115 mm
Wysokość:	66 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	nie
Jakość przemysłowa:	nie
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V0
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	960 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Montaż ścienny/sufitowy
Wytrzymałość uderowa:	IK05
możliwość plombowania:	nie
Moment obrotowy śruby pokrywy:	1.8 Nm

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	95 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-25 °C
Temperatura otoczenia maks.:	40 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	35 °C
Miejsce montażu:	Obszar wewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Duroplast
Materiał części górnej:	Duroplast
Materiał uszczelnienia:	Elastomer termoplastyczny
Materiał śruby pokrywy:	Stal

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Akcesoria

[22743201 - KVR M32-MGM - Złącze kablowe śrubowe](#)

[26043201 - DMS M32 - Podwójne wpusty membranowe](#)

[26044001 - DMS M40 - Podwójne wpusty membranowe](#)

Cable gland

