


Skrzynki rozdzielcze

AK-F 28



AK-F 28

Skrzynki rozdzielcze

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73352801

Wymiary: 315 x 450 x 155 mm

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, 2 Rzędy, 28 dostępne moduły, Typ kołnierza, ze zintegrowanymi elementami wentylacyjnymi do redukcji powstawania kondensatu, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 1000V AC, 1500V DC, Certyfikowany zgodnie z VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (odporność na amoniak), otwarta góra/dół do stosowania z różnymi kołnierzami lub do połączenia kilku rozdzielaczy AK-F za pomocą kołnierza kombinowanego

z bezśrubową listwą zaciskową PE/N, z odpowiednio 6 wkręcanymi punktami zaciskowymi, 2,5 - 16 mm² i 21 / 2x14 bezśrubowymi zaciskami, 1,5 - 4 mm²

Dołączone akcesoria:

Podwójne wpusty membranowe: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania



Bezpieczny - dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 oraz trwałemu, bezhalogenowemu wykonaniu bezpieczna eksploatacja jest również zagwarantowana w surowych, przemysłowych warunkach eksploatacji.

Dane techniczne

właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie robocze AC:	400 V
Znamionowe napięcie izolacji AC:	1000 V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1500 V
Stopień ochrony:	II
Rodzaj ochrony:	IP65
wentylowany:	tak
Liczba potencjałów N:	2
Liczba rzędów:	2
Liczba modułów:	28
Liczba modułów na rząd:	14

Kolory

Kolor części dolnej:	szary
Kolor części górnej:	szary

Wymiary

Szerokość:	315 mm
Długość:	450 mm
Wysokość:	155 mm
Długość wewnętrzna:	430 mm
Szerokość wewnętrzna:	295 mm
Wysokość wewnętrzna:	106 mm

Właściwości materiału

Odporność na promieniowanie UV:	tak
Jakość przemysłowa:	tak
bezhalogenowy:	tak
Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:	V2
Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11:	650 °C

właściwości mechaniczne

Rodzaj mocowania:	Budowa
Wytrzymałość uderowa:	IK08
możliwość plombowania:	tak
Moment obrotowy śruby pokryw:	1.2 Nm
Wersja kołnierza:	tak
Do łączenia szeregowego:	tak

Warunki otoczenia

maks. względna wilgotność powietrza 25°C:	90 %
maks. względna wilgotność powietrza 40°C:	50 %
Temperatura otoczenia min.:	-35 °C
Temperatura otoczenia maks.:	80 °C
Temperatura otoczenia 24 h:	60 °C
Miejsce montażu:	chroniony obszar zewnętrzny

Materiał

Materiał części dolnej:	Poliwęglan
Materiał części górnej:	Poliwęglan
Materiał uszczelnienia:	Poliuretan
Materiał śruby pokryw:	Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Materiał składanego okna:	Poliwęglan

Certyfikaty

Znak atestu:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Znak atestu:	UL-EU (EN 62208)
Znak atestu:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Znak atestu:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Znak atestu:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Znak atestu:	DLG (odporność na amoniak)

Akcesoria

[73382001 - AK3 FL00 - Kołnierz dla AK-F](#)

[73382101 - AK3 FL01 - Kołnierz dla AK-F](#)

[73382201 - AK3 FL02 - Kołnierz dla AK-F](#)

[73382801 - AK3 FL13 - Kołnierz dla AK-F](#)

[73382901 - AK3 KFL - Kołnierz dla AK-F](#)

[19302601 - KST M25-33 - Łącznik](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Kompletny zamek](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Kompletny zamek](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - Szyna znormalizowana](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - Szyna znormalizowana](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Łączona dławnica skręcana](#)

[73383101 - AK3 KBL - Osłona kabli ze schowkiem na dokumenty](#)

[73383201 - AK3 TW - Przegroda](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Nakładki do mocowania zewnętrznego](#)

[73383401 - AK3 STD - gniazdo montażowe](#)

[79080501 - KLS PE 35 - Listwa zaciskowa](#)

[79090501 - KLS N 35 - Listwa zaciskowa](#)

[79901201 - AK AS - Zaślepka zakrywająca](#)

[79901301 - AK AS-v - Zaślepka zakrywająca](#)

[79032101 - KLS N 1/14-SL - Zaciski wtykowe](#)

[79032201 - KLS PE 1/14-SL - Zaciski wtykowe](#)

Cable gland

