

## Skrzynki rozdzielcze

# AK 03



## AK 03

### Skrzynki rozdzielcze

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73540301

Wymiary: 100 x 150 x 96 mm

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, 1 Rząd, 3 dostępne moduły, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, przetłoczenia metryczne na górze i na dole do uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi i/lub uszczelkami z podwójną membraną, wloty elastyczne u góry z uszczelkami z podwójną membraną M20

**z szyną zaciskową PE/N, każdy z 1 punktem zaciskowym 16 mm<sup>2</sup> i 3 punktami zaciskowymi 6 mm<sup>2</sup>**

#### Dołączone akcesoria:

**Podwójne wpusty membranowe: 1x M25, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania**



Bezpieczny - dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 oraz trwałemu, bezhalogenowemu wykonaniu bezpieczna eksploatacja jest również zagwarantowana w surowych, przemysłowych warunkach eksploatacji.

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Znamionowe napięcie robocze AC: | 400 V |
| Stopień ochrony:                | II    |
| Rodzaj ochrony:                 | IP65  |
| Liczba rzędów:                  | 1     |
| Liczba modułów:                 | 3     |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

### Wymiary

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Szerokość:           | 100 mm |
| Długość:             | 150 mm |
| Wysokość:            | 96 mm  |
| Wysokość wewnętrzna: | 71 mm  |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | nie    |
| Jakość przemysłowa:                          | nie    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |

### właściwości mechaniczne

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Rodzaj mocowania:              | Budowa |
| Wytrzymałość uderowa:          | IK07   |
| możliwość plombowania:         | tak    |
| Moment obrotowy śruby pokrywy: | 1.2 Nm |
| Do łączenia szeregowego:       | nie    |

## Warunki otoczenia

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %              |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %              |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C            |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 40 °C             |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C             |
| Miejsce montażu:                          | Obszar wewnętrzny |

## Materiał

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Materiał części dolnej:   | Polistyren                            |
| Materiał części górnej:   | Polistyren                            |
| Materiał uszczelnienia:   | Poliuretan                            |
| Materiał śruby pokrywy:   | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał składanego okna: | Poliwęglan                            |

## Akcesoria

[26202001 - BST M20/sw - Króciec napowietrzający](#)

[26242001 - BST M20 - Króciec napowietrzający](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Kompletny zamek](#)

[79901201 - AK AS - Zaślepka zakrywająca](#)

[73540003 - AK KF 03 - Okienko uchylne](#)

## Cable gland

