

## Skrzynki rozdzielcze

# AK 24



## AK 24

### Skrzynki rozdzielcze

#### MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

Numer produktu: 73542401

Wymiary: 250 x 370 x 122 mm

Skrzynki rozdzielcze, ze stopniem ochrony IP65, 2 Rzędy, 24 dostępne moduły, Znamionowe napięcie robocze: 400V AC, Znamionowe napięcie izolacji: 1000V AC, 1000V DC, przetłoczenia metryczne na górze i na dole do uniwersalnych przepustów kablowych z dławikami kablowymi i/lub uszczelkami z podwójną membraną, wloty elastyczne u góry z uszczelkami z podwójną membraną M20

**z szyną zaciskową PE/N, każdy z 2 zaciskami 16 mm<sup>2</sup> i 14 zaciskami 6 mm<sup>2</sup>**

#### Dołączone akcesoria:

**Podwójne wpusty membranowe: 2x M20, 1x M32, Zaślepki, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania**



Bezpieczny - dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65 oraz trwałemu, bezhalogenowemu wykonaniu bezpieczna eksploatacja jest również zagwarantowana w surowych, przemysłowych warunkach eksploatacji.

## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie robocze AC:  | 400 V  |
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 1000 V |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 1000 V |
| Stopień ochrony:                 | II     |
| Rodzaj ochrony:                  | IP65   |
| Liczba rzędów:                   | 2      |
| Liczba modułów:                  | 24     |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

### Wymiary

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Szerokość:           | 250 mm |
| Długość:             | 370 mm |
| Wysokość:            | 122 mm |
| Wysokość wewnętrzna: | 95 mm  |

### Właściwości materiału

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Odporność na promieniowanie UV:              | nie    |
| Jakość przemysłowa:                          | nie    |
| bezhalogenowy:                               | tak    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94:        | HB     |
| Wytrzymałość żarnika zgodna z EN 60695-2-11: | 650 °C |

### właściwości mechaniczne

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Rodzaj mocowania:      | Budowa |
| Wytrzymałość udarowa:  | IK07   |
| możliwość plombowania: | tak    |

### właściwości mechaniczne

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Moment obrotowy śruby pokrywy: | 1.2 Nm |
| Do łączenia szeregowego:       | tak    |

### Warunki otoczenia

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %              |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %              |
| Temperatura otoczenia min.:               | -25 °C            |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 40 °C             |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 35 °C             |
| Miejsce montażu:                          | Obszar wewnętrzny |

### Materiał

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Materiał części dolnej:   | Polistyren                            |
| Materiał części górnej:   | Polistyren                            |
| Materiał uszczelnienia:   | Poliuretan                            |
| Materiał śruby pokrywy:   | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał składanego okna: | Poliwęglan                            |

## Akcesoria

[26202001 - BST M20/sw - Króciec napowietrzający](#)

[26242001 - BST M20 - Króciec napowietrzający](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Kompletny zamek](#)

## Cable gland

