



Obudowa do bezpieczników automatycznych

AKi 56 Plus (bis 04/15)



AKi 56 Plus (bis 04/15)

Obudowa do bezpieczników automatycznych

CUSTOMIZABLE

300 x 900 x 142 mm

Numer artykułu: 73845601

Obudowa do bezpieczników automatycznych – jakość przemysłowa – 4-rzędowa, z dodatkową przestrzenią połączeniową, 56 modułów, elastyczne wpusty u góry, rozstaw szyn 150 mm, bez szyny zaciskowej PE/N, z szyną znormalizowaną 35 mm, Osłona kabli, Zaślepka zakrywająca i pasek do podpisywania, z dodatkowym podwójnym wpustem membranowym i innymi akcesoriami



dane techniczne

środki

Szerokość:	300 mm
Długość:	900 mm
wysokość:	142 mm

Material

Base:	poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym, szary, podobny do RAL 7035
Pokrycie:	poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym, szary, podobny do RAL 7035
Plombowanie:	Poliuretan
Pokrycie śruby:	poliamid 6, wzmocniony

Akcesorium

AK 28 PEN-SL - Szyna zaciskowa bezśrubowa

AK KS-IP65 - Zestaw kombi

AK SGA-1 - Kompletny zamek

AK SRS - Zestaw zamykający

BST M20 - Króciec napowietrzający



Obudowa do bezpieczników automatycznych

AKi 56 Plus (bis 04/15)

włóknem szklanym

Inne atrybuty

Kolor:	szary
Ilość modułów:	56
do łączenia szeregowego:	Tak
Stopień ochrony:	IP65 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Zachowanie funkcji:	Bez
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Temperatura otoczenia (24 godziny):	60 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	80 °C
Temperatura otoczenia (minimalna):	-35 °C
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
możliwość plombowania:	Tak